



C-MAG HP 7

Новая нагревательная плитки с керамической рабочей поверхностью, обладающая высокой кислотостойкостью.

- Температурный диапазон: +50...+500°C. Мощность нагрева 1000 Вт.
- Защитный контур: отключает нагреватель, если температура превысит 550°C.
- Индикатор горячей поверхности: мерцанием светодиода предупреждает Пользователя о возможности ожога.
- Цифровой дисплей, позволяющий производить установки температуры с высокой точностью и повторяемостью.
- Контактный термометр: соединение с контактным термометром (ETS-D5) для прецизионного регулирования температуры среды.
- Керамическая нагревательная поверхность: цельная без швов нагревательная поверхность, обладающая высокой кислотостойкостью.

Аксессуары: ETS-D5, Н 38 Крепление, Н 44 Верхний зажим, ETS-D6, Н 16 V Штатив, C-MAG Adapter, LABLIFT m

Технические данные	
Кол-во мест	1
Мощность нагрева [W]	1000
Диапазон нагревания температур [°C]	50 - 500
Контроль нагрева	Диодная линия
Разъем для подключения контактного термометра	ETS-D5
Макс. объем [l]	10
Скорость нагрева [K/min]	5
Нагревательная пластина материал	Керамика
Нагревательная пластина размер [mm]	180 x 180
Размеры [mm]	220 x 105 x 330
Вес [kg]	5
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение [V]	230 / 120 / 100
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	1005
Идент.No.	0003581800